

# Hochbeet Befüllanleitung

**1**

Das Hochbeet ist fertig gebaut und mit den gewünschten Steinen befüllt. Nun wird die innere Seite des Korbes mit unserem Bauvlies ausgekleidet, das verhindert die Ausspülung der Erde.

**2**

Als nächstes können Äste und Zweige in das Hochbeet gefüllt werden. Diese Schicht dient vor allem als Drainageschicht. Obendrauf kann nun die umgedrehte, abgestochene Grasnarbe einziehen. Hierdurch wird die Drainageschicht nach oben abgegrenzt.

**3**

Die nächste Schicht besteht aus dem Häckselgut, welches großzügig in das Hochbeet gefüllt wird. Durch den natürlichen Abbau von Grünabfällen werden allmählich Nährstoffe freigesetzt, während das Hochbeet kontinuierlich Wärme von unten für die Pflanzen bereitstellt.

**4**

Den Abschluss bilden eine gute Schicht aus Kompost und einer Schicht aus Pflanzenerde.

Vor der nächsten Bepflanzung im Frühjahr sollte die Schicht der Pflanzenerde ergänzt werden. Wenn die Drainageschicht nach mehreren Jahren verrottet ist, ist es an der Zeit, das Beet frisch zu befüllen.

